Anfragespezifikation

Fax: 08239 79-40
info@schwaben-kunststoff.de

Schwaben-Kunststoff

Aggressives sicher im Griff

Firma

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon Fax

E-Mail

Lagermedium (evtl. DIN-Sicherheitsdatenblatt beifügen)

Dichte des Mediums kg/Liter

Konzentration %

Betriebstemperatur:

durchschnittlich °C maximal °C

Umgebungstemperatur: minimal maximal

durchschnittlich °C °C °C

gewünschter Nutzinhalt Liter

Bitte gewünschte Nettokapazität angeben, der gesamte Tankinhalt ist ca. 5% größer!

max. Außendurchmesser * mm

max. Behälterhöhe mm

Größe der Aufstellfläche m

max. Raumhöhe mm

* des Lagerbehälters. Falls dieser eine Auffangvorrichtung erhalten soll, benötigen wir den max. Außendurchmesser der Auffangwanne.

Stutzenausrüstung

Mannloch im Behälterdach ☐ DN600 ☐ DN800 ☐ DN

◯ normal ◯ gasdicht ◯ Steckdeckel zur Druckentlastung

Mannloch im Zylinder** ☐ DN600 ☐ DN800 ☐ DN

** nur bei einwandigen Behältern ohne PE Auffangvorrichtung möglich, Ausführung dicht verschraubt.

Befüllung: DN mm ☐ Flansch ☐ Verschraubung

Entnahme: DN mm ☐ Flansch ☐ Verschraubung

Be- Entlüftung: DN mm

- Anschluss als ☐ Flansch ☐ 180° Krümmer ☐ Verschraubung

- zusätzlich mit ☐ Filter ☐ Abluftwäscher ☐ Dampfschloss

Flüssigkeitsstandanzeiger ◯ Ja ◯ Nein

☐ mit bistabilen Wechselkontakten Anzahl:

Überfüllsicherung ◯ Ja ◯ Nein

Lastaugen ◯ Ja ◯ Nein

Hebergefäß mit Vakuumhandpumpe ◯ Ja ◯ Nein

Leckwarnanzeige ◯ Ja ◯ Nein

Heberleitung ☐ manuell ☐ automatisch

*** Für die statische Berechnung wird der Aufstellort zur Ermittlung der zugehörigen Wind-, Schnee- und Erdbebenlasten benötigt, sofern der Aufstellort innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt.

Aufstellung

☐ mit Auffangvorrichtung aus PE

☐ in bauseitiger Wanne

◯ im Innenbereich

◯ im Außenbereich

Postleitzahl und Name des Aufstell-/ Montageorts***

Für die korrekte Ermittlung der anzusetzenden Wind- und Schneelasten (Außenaufstellung), sowie die eventuell anzusetzenden Lasten im Falle eines Erdbebens benötigen wir die Angaben gemäß DIN 1055-4 und DIN 1055-5, sowie DIN 4149 (Ausgabe 2005).
Sollte der Behälter gegenüber dem Baugrund erhöht aufgestellt werden, ist dies bei Festlegung der Windlasten entsprechend zu berücksichtigen.
Bitte geben Sie uns dazu die Höhe über Braugrund an.

Höhe über Baugrund m

Behälterheizung

Wird eine Behälterheizung benötigt? ◯ Ja ◯ Nein

Wo soll die Wärmedämmung angebracht werden?

☐ am Zylinder ☐ am Behälterdach

Haltetemperatur °C

☐ Heizung als Warmwasserheizregister

☐ Heizung als elektrische Behälterheizung

Betriebsdruck

kurzzeitig: + 5,0 mbar langzeitig: + 0,0 mbar

kurzzeitig: - 3,0 mbar langzeitig: - 0,0 mbar

Aufstiegsleiter und Behälterbühne

Wird eine Aufstiegsleiter mit Austrittspodest benötigt?

◯ Ja ◯ Nein

Wird eine Behälterbühne mit umlaufendem Geländer benötigt?

◯ Ja ◯ Nein

Material: ☐ aus Edelstahl ☐ aus verzinktem Stahl

Sonstiges Behälterzubehör & Anmerkungen

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co. KG
Augsburger Straße 42 | 86863 Langenneufnach
Telefon: 08239 79 0 | Telefax: 08239 79 40
info@schwaben-kunststoff.de | www.schwaben-kunststoff.de